



管脚号	管脚描述	管脚号	管脚描述
1	FG	2	VSS
3	VDD	4	V0
5	/WR	6	/RD
7	/CE	8	C/D
9	NC	10	/REST
11	DB0	12	DB1
13	DB2	14	DB3
15	DB4	16	DB5
17	DB6	18	DB7
19	FS	20	VOUT
21	LED(+)	22	LED(-)
23	NC	24	NC

技术要求:

- 1.显示模式: ASTN
- 2.视角: 6点钟
- 3.偏光片类型: 半透/负性(黑底)
- 4.工作温度: -30° C~+80° C
- 5.储存温度: -40° C~+90° C
- 6.工作电压: +5.0V
- 7.驱动模式: 1/80D,1/9B
- 8.背光类型: LED(白光;+5.0DCV)
- 9.控制器: UCI6963
- 10.内置负压输出: VOUT=-13.45V
- 11.未注公差: ±0.2mm/±0.5°

版本标记	更改内容	更改人	更改日期	版本标记	更改内容	更改人	更改日期
				V2	初版发行	陈辉	2017-11-14

深圳市佳显电子技术有限公司
Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd



绘图: 陈辉
审核:
批准:
客户编号:
图纸版号: V2
单位: mm
日期: 2017-11-14
页数: 1/1